

ER BOS RUBBER

EST. 1993

COMFORT RUBBER

VOOR PAARDEN

CATALOGUS 2021



Waarom Bos Rubber?

- ✔ Uit voorraad leverbaar.
- ✔ Altijd bereikbaar voor advies.
- ✔ Directe inkoop vanuit de fabriek.
- ✔ Al meer dan 25 jaar ervaring.
- ✔ Op maat geleverd en bezorgd.





Paardenstal stalmatten | Granuflex® staltegels | wandrubber | Looppadrubber 4 - 6

Stokbord LDPE kunststofplaten Wandpanelen | vloerpanelen 7

Wasplaats antislip vloerrubber | puzzeltegels | wandrubber | montagematerialen 8 - 9


Trailers & vrachtwagens antislipvloer | oploopmat | wanden 10 - 13

Paddock, stapmolen en buiten paddockroosters | afrastering 14

Ecoraster® Paddockrooster | rijbak | longeercirkel | padverharding | parkeerplaats 15

Vloerrubber voor in de paardenstal

De keuze van vloerrubber hangt af van de ondervloer en hoeveel je wilt besparen op strooisel. Tevens is de comfort van het paard uiteraard belangrijk. Wij hebben de verschillen in vloerrubber zichtbaar gemaakt d.m.v. sterren.



Bos Puzzelmat Hamerslag

Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Besparen op strooisel (=50%)	★★★★★
Gemakkelijke zelfinstallatie	★★★★★

Afmetingen: 100x100x1.5cm | 119x119x1.5cm (werkmaat)

Ideaal voor vlakke beton ondergronden. Absorberend strooisel noodzakelijk.



Bos Puzzelmat Rice (met afwerkprofielen rand/hoek)

Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Besparen op strooisel (=50%)	★★★★★
Gemakkelijke zelfinstallatie	★★★★★

Afmetingen tegel: 100x100x1,7cm (werkmaat)

Puzzeltegels kunnen alleen op vlakke ondergronden worden gelegd.



Bos Puzzelmat hamerslag Stalkit

Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Besparen op strooisel (=50%)	★★★★★
Gemakkelijke zelfinstallatie	★★★★★

Afmetingen: S 3.06x3,06 | M 3.66x3,06 | L 3.66x3.66 en 15mm dik

Rondom rechte randen. Grotere puzzeltegels voor minder naden.

Ideaal voor de kleinere stallen +/- 9-13m²



Bos Hamerslag antislip op rol

Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Besparen op strooisel (=50%)	★★★★★
Gemakkelijke zelfinstallatie	★★★

12mm dik afmetingen: 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00m

De mat kan goed over vlakke en oneffen ondergronden worden gelegd.



Bos vocht doorlatende staltegel Granuflex®

Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Besparen op strooisel (=80%)	★★★★★
Gemakkelijke zelfinstallatie	★★★★★

Afmetingen: 100x100x4cm | 100x100x3cm (roostervloer)

Deze tegel moet op een ondervloer met afschot en afvoer worden geplaatst.

Bespaart tot 80% op uw strooisel



OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG

Wandrubber voor in de paardenstal

Voor wandbescherming hebben wij transportband (nieuw of gebruikt) én in speciaal geproduceerd wandrubber. Wandrubber biedt bescherming voor het paard bij schuren, schrapen en trappen. Indien zwevende montage (loshangend van de wand), creëer je een extra dempende laag.




Nieuw Wandrubber 6 mm dik

Wandbescherming direct tegen wand	★★★★
Wandbescherming zwevend	★★★★★
Uitstraling	★★★★★★
Duurzaamheid	★★★★

Afmetingen 6mm: 0,80m | 1,00m | 1,25m | 1,40m | elke lengte leverbaar

Biedt bescherming tegen schrapen. Wordt vaak direct tegen de wand gemonteerd met lijm/tape of met afwerkstrips.



Nieuw Wandrubber 8 mm dik

Wandbescherming direct tegen wand	★★★★★
Wandbescherming zwevend	★★★★★★
Uitstraling	★★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★

Afmetingen 8mm: 1,25m | 1,40m | 1,60m elke lengte leverbaar

Biedt bescherming tegen schrapen en trappen. Wordt vaak direct tegen de wand gemonteerd met lijm/tape of met afwerkstrips.



Nieuw Transportbandrubber 10-15mm dik (partij)

Wandbescherming direct tegen wand	★★★★★
Wandbescherming zwevend	★★★★★★
Uitstraling	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★★

Afmetingen: 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60m breed | overige maten op aanvraag.

Biedt bescherming tegen schrapen en trappen. Wordt vaak zwevend opgehangen met afwerkstrips. Het transportbandrubber heeft nylon inlagen.

Beste optie voor kortere lengtes 3-20m¹




Gebruikt Transportbandrubber 10-15mm dik (partij)

Wandbescherming direct tegen wand	★★★★★
Wandbescherming zwevend	★★★★★★
Uitstraling	★★★★
Duurzaamheid	★★★★★

Afmetingen: 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60m breed | overige maten op aanvraag.

Biedt bescherming tegen schrapen en trappen. Wordt vaak zwevend opgehangen met afwerkstrips. Let op, wordt vuil geleverd, met nylon inlage.

Goedkoopste optie en super sterk



HDPE of Aluminium afwerkstrip (hufter proof)


De aluminium strip is tevens een hoekstrip voor 4-15mm dik rubber. Het werkt dus zowel de voorzijde als bovenzijde strak af. De HDPE strip werkt alleen de voorzijde af. Beide zijn super sterk en diervriendelijk.

Afmetingen HDPE | 200x5x1cm | niet voorgeboord | kleur zwart

Afmetingen Aluminium: 200x6x1cm | voorgeboord

Schroeven of slagpluggen worden niet standaard meegeleverd.

Looppad rubber wordt veel toegepast op gladde betonpaden. Ook voorkomt looppadrubber slijtage aan hoef en ijzer. Niet elk looppad rubber is geschikt voor voertuigen. Het rubber zal voor de wielen uitlopen en scheuren. Hoe minder naden en kieren, des te gemakkelijker het rubber schoon te houden is.



Bos Hamerslag antislip op rol 8, 10 en 12mm dik


- Gemakkelijke reiniging ★★★★★
- Duurzaamheid ★★★★★
- Antislip ★★★★★
- Geschikt voor voertuigen ★

Breedte van de rollen in meters:

8mm	2.10
10mm	1,30 1,50 1,70 1,80 2.00
10 & 12mm	2.50
12mm	2,50 3,00 3,50 4,00

Afmetingen: zie tabel

Houd bij lange lengtes rekening met de werking van rubber bij temperatuurwisselingen.



Bos Looppad rubbertegel

- Gemakkelijke reiniging ★★★★★
- Duurzaamheid ★★★★★
- Antislip ★★★★★
- Geschikt voor voertuigen ★★★

Afmetingen: 100x100x2cm

Voor blijvend strak resultaat adviseren wij de tegels te verlijmen.




Bos Puzzelmat Rice (met afwerkprofielen rand/hoeek)

- Gemakkelijke reiniging ★★★★★
- Duurzaamheid ★★★★★
- Antislip ★★★★★
- Geschikt voor voertuigen ★

Afmetingen tegel: 100x100x1,7cm (werkmaat)

Puzzeltegels kunnen alleen op vlakke ondergronden worden gelegd.



Bos rubber H-klinker

- Gemakkelijke reiniging ★★★
- Duurzaamheid ★★★★★
- Antislip ★★★★★
- Geschikt voor voertuigen ★★★★★

Afmetingen tegel: 35st. Per m²

Ideaal belastbaar voor zwaardere voertuigen. Kan ook direct op zand.



Bos Heavy Duty Antislip

- Gemakkelijke reiniging ★★
- Duurzaamheid ★★★★★
- Antislip ★★★★★
- Geschikt voor voertuigen ★★★★★

Afmetingen: wordt op maat geleverd

Perfekte antislip en ideaal belastbaar voor zwaardere voertuigen.



OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG

Stokbord® Sheet is een veelzijdige en duurzame kunststof plaat, die ideaal is voor landbouw- en paardentoepassingen. Stokbord vervangt traditionele materialen zoals hout, multiplex en staal. Gemaakt van 100% gerecycled LDPE en heeft 2 zijden antislip. Het materiaal rot niet en is UV- en ammoniakbestendig.




Stokbord 6mm plaat

Buigbaar	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★
Slijtvast	★★★★★
Stevigheid	★

Afmetingen: 2440x1220x6mm | beide zijden antislip

Ideaal voor montage op rondingen



Stokbord 9mm plaat

Buigbaar	★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Slijtvast	★★★★★
Stevigheid	★★

Afmetingen: 2440x1220x9mm | beide zijden antislip

Perfect voor lichte wandmontage.



Stokbord 12mm plaat

Buigbaar	★★
Duurzaamheid	★★★★★
Slijtvast	★★★★★
Stevigheid	★★★★

Afmetingen: 2440x1220x12mm | beide zijden antislip

Voor wanden die tegen een stootje moeten kunnen.



Stokbord 18mm plaat

Buigbaar	★
Duurzaamheid	★★★★★
Slijtvast	★★★★★
Stevigheid	★★★★★

Afmetingen: 2440x1220x18mm | beide zijden antislip


Zeer sterk materiaal, perfect als bodemplaat.



- Sterk en duurzaam, bespaart kosten op de lange termijn
- Onderhoudsvrij, hoeft niet geschilderd of behandeld te worden
- 100% gerecycled materiaal
- Rotbestendig en lange levensduur
- Bestand tegen chemicaliën en hogedrukspuit
- Niet giftig, bestand tegen kauwen van dieren
- Eenvoudig te bewerken
- Aangepaste formaten en kleuren beschikbaar

Was- en poetsplaats vloerrubber

Het vloerrubber in wasplaatsen biedt een goede antislip. Massief rubber gemakkelijk schoon te maken. Hamerslag op rol kan eventueel geheel vloeistofdicht verlijmd worden. Indien er weinig paarden gewassen worden, zijn de vocht doorlatende tegels een goede optie.



Bos Hamerslag antislip op rol 10 en 12mm dik


Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Antislip	★★★★★
Gemakkelijk zelf te installeren	★★★★★

Breedte van de rollen in meters

10mm	1,30 1,50 1,70 1,80 2,00
10 & 12mm	2,50
12mm	3,00 3,50 4,00

Afmetingen: zie tabel

Voor elk verharde ondergrond. Kan eventueel vloeistofdicht worden verlijmd.



Puzzelmat Hamerslag

Gemakkelijke reiniging	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Antislip	★★★★★
Gemakkelijke zelfinstallatie	★★★★★

Afmetingen: 100x100x1.5cm | 119x119x1.5cm (werkmaat)

Ideaal voor vlakke beton ondergronden.



Puzzelmat Rice (met oploporanden)

Gemakkelijke reiniging	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Antislip	★★★★★
Gemakkelijke zelfinstallatie	★★★★★

Afmetingen: 100x100x1.7cm (werkmaat)

Ideaal voor vlakke beton ondergronden. Optioneel: afwerkranden.



Bos vocht doorlatende staltegel Granuflex®

Gemakkelijke reiniging	★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
antislip	★★★★★
Gemakkelijke zelfinstallatie	★★★★★

Afmetingen: 100x100x4cm | 100x100x3cm (roostervloer)

Ideaal tot 4 paarden per dag. Tegels periodiek doorspuiten, voorkom zand inloop.



OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG

Rubber voor wasplaatsen wordt veelal gebruikt om vochtdoorslag tegen te gaan en voor hygiëne. Hiervoor adviseren wij het rubber in wasplaatsen vloei-stofdicht te verlijmen. Vaak wordt hier niet tegen de wanden getrapt. Om deze reden is er minder zwaar rubber nodig dan bijvoorbeeld in stallen.



Nieuw Wandrubber 6 mm dik

- Wandbescherming direct tegen wand ★★★★★
- Wandbescherming zwevend ★★★★★
- Uitstraling ★★★★★
- Duurzaamheid voor wasplaats ★★★★★

Afmetingen 6mm: 0,80m | 1,00m | 1,25m | 1,40m | elke lengte leverbaar

Voorkomt vochtdoorslag bij wanden en is gemakkelijk te reinigen.

Wordt vaak direct tegen de wand gemonteerd met lijm/tape of met afwerk strips



Nieuw Wandrubber 8 mm dik

- Wandbescherming direct tegen wand ★★★★★
- Wandbescherming zwevend ★★★★★
- Uitstraling ★★★★★
- Duurzaamheid voor wasplaats ★★★★★

Afmetingen 8mm: 1,25m | 1,40m | | 1,60m elke lengte leverbaar

8mm dik is beter bestand tegen schrapen en trappen.



HDPE of Aluminium afwerkstrip (hufte proof)

De Aluminium strip is tevens een hoekstrip voor 4-15mm. Het werkt dus zowel de voorzijde als bovenzijde strak af. De HDPE strip werkt alleen de voorzijde af. Beide zijn super sterk en diervriendelijk.

Afmetingen HDPE | 200x5x1cm | niet vorgeboord | kleur zwart

Afmetingen Aluminium: 200x6x1cm | vorgeboord

Schroeven of slagpluggen worden niet standaard meegeleverd.



Bos Dubbelzijdige rubbertape Heavy

Deze tape is een met nylon versterkte permanente rubberlijm. Vanwege een directe kleefkracht ideaal geschikt voor wandrubber.

Afmetingen: 25m lang x 5cm | 20cm | 100cm breed.

Belangrijk is het rubber wel van te voren te ontvetten. Wij adviseren het rubber ook rondom af te kitten met onze urinebestendige MS Polymer Heavy.



Bos MS Polymer Heavy urinebestendig


Onze Bos Polymer hebben wij speciaal voor de paardensector ontworpen. Onze Polymer is urinebestendig en heeft een gigantische treksterkte van 35kg/cm³. Deze polymer wordt zowel als lijm en kit gebruikt.

Inhoud tube: 290ml | standaard per 12st. Verpakt

Inhoud worst: 600ml | standaard per 12st. Verpakt

Vraag voor installatie om installatieadvies van Bos Rubber

Paardentrailer en vrachtwagen—Vloerrubber



Bos Hamerslag antislip op rol 4, 6, 8, 10 en 12mm dik


Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Antislip	★★★★★
Gemakkelijk zelf te installeren	★★★★★

Breedte van de rollen in meters

4 & 6mm	2.00
8mm	2.10
10mm	1,30 1,50 1,70 1,80 2.00
10 & 12mm	2.50

Afmetingen: zie tabel

Zeer goede antislip en gemakkelijke reiniging. Kan vloeistofdicht verlijmd worden




Standaard Hamerslag trailer mat premium 10mm dik

Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Antislip	★★★★★
Gemakkelijk zelf te installeren	★★★★

Afmetingen: 3,00x1,30 | 3,00x1,50 | 3,00x1,70 | 3,50x1,75

Voorzien van nylon inlage. Kan vloeistofdicht verlijmd worden



Standaard Hamerslag trailer mat budget 8mm dik

Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★
Antislip	★★★★★
Gemakkelijk zelf te installeren	★★★★

Afmetingen: 3,00x1,30 | 3,00x1,50 | 3,00x1,70

Niet voorzien van nylon inlage.



Gietvloer 49kg.

Comfort paard	★★★★★
Duurzaamheid	★★★
Antislip	★★★★★
Gemakkelijk zelf te installeren	★★★★

Afmetingen: 1 set voor gemiddeld 3m² op 15mm dik

Vraag Bos Rubber om installatieadvies aan



OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG

Paardentrailer en vrachtwagen—Oploopmat




Oploopmat trailer / vrachtwagen

Antislip	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Gemakkelijk te reinigen	★★★★★
Gewichtsbesparing	★★★

Afmetingen tegel: Trailer 1,75x1,55 (bxh) | Vrachtwagen 2,40x2,40 (bxh)

Mat uit een geheel met nylon inlage. Super sterke kwaliteit




Supergrip antisliprubber 6mm

Antislip	★★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Gemakkelijk te reinigen	★★
Gewichtsbesparing	★★★★★

Afmetingen: 2,00m breed | 50 meter op rol, elke lengte leverbaar

Maximale grip en licht gewicht met nylon inlage. Wel lastig schoon te maken.



Bos Heavy Duty Antislip 4mm


Antislip	★★★★
Duurzaamheid	★★★★★
Gemakkelijk te reinigen	★★★★★
Gewichtsbesparing	★★★★★

Afmetingen: 2,00m breed | 50 meter op rol, elke lengte leverbaar

Goede grip en super licht gewicht met nylon inlage.

ERBOS RUBBER
voor stallen / trailers / vrachtwagens / paddock / stapmolen / wasplaats

Paardentrailer en vrachtwagen—Wandrubber




Nieuw Wandrubber 4 mm dik met 2 nylon inlagen

Wandbescherming direct tegen wand	★★★★
Gewichtsbesparing	★★★★★
Uitstraling	★★★★★
Duurzaamheid voor trailer/bak	★★★★★

Afmetingen 4mm: 0,80m | 1,25m | 1,40m | elke lengte leverbaar

Super licht gewicht, ideaal voor trailers en biedt bescherming tegen schrapen.

Wordt vaak direct tegen de wand gemonteerd met lijm/tape of met afwerk strips



Nieuw Wandrubber 6mm dik met 2 nylon inlagen

Wandbescherming direct tegen wand	★★★★★
Gewichtsbesparing	★★★
Uitstraling	★★★★★
Duurzaamheid voor trailer/bak	★★★★★

Afmetingen 6mm: 0,80m | 1,00m | 1,25m | 1,40m | elke lengte leverbaar

Ideaal voor vrachtwagens en biedt bescherming tegen schrapen en trappen.

Wordt vaak direct tegen de wand gemonteerd met lijm/tape of met afwerk strips

Paardentrailer en vrachtwagen—Bevestigingsmateriaal



Bos Dubbelzijdige rubbertape Heavy

Deze tape is een met nylon versterkte permanente rubberlijm. Vanwege een directe kleefkracht ideaal geschikt voor wandrubber.

Afmetingen: 25m lang x 5cm | 20cm | 100cm breed.

Belangrijk is het rubber wel van te vorente ontvetten. Wij adviseren het rubber ook rondom af te kitten met onze urinebestendige MS Polymer Heavy.



Bos MS Polymer Heavy urinebestendig

Onze Bos Polymer hebben wij speciaal voor de paardensector ontworpen. Onze Polymer is urinebestendig en heeft een gigantische sterkte van $35\text{kg}/\text{cm}^3$. Deze polymer wordt zowel als lijm en kit gebruikt.

Inhoud tube: 290ml | standaard per 12st. Verpakt

Inhoud worst: 600ml | standaard per 12st. Verpakt

Vraag voor installatie om installatieadvies van Bos Rubber



Contact Tix 5l

Hoogwaardige aromaatvrije universele tixotrope contactlijm op basis van neopreenrubber. Smeert gemakkelijk en droipt niet. Materiaal zit direct vast.

Inhoud: 5l

Vraag voor installatie om installatieadvies van Bos Rubber




HDPE Kunststofstrip 10mm dik

De strip is diervriendelijk door haar afgeronde zijde. Tevens is de strip gemaakt van hoogwaardig HDPE. Paarden kunnen deze strip dus niet stuk krijgen, in tegenstelling tot vele andere kunststofstrippen.

Afmetingen: 200x5x1cm.

De strippen zijn universeel en dienen voorgeboord te worden. Daarna zijn zij te monteren met schroeven of slagpluggen (niet standaard meegeleverd).



Aluminium afwerkstrip

De aluminium hoekstrip is universeel toepasbaar op 4-20mm dik rubber. Vanwege de rondingen is deze strip diervriendelijk en super sterk.

Afmetingen: 200x6x1cm.

De strippen zijn voorgeboord op 6mm. Ze zijn te monteren met schroeven of slagpluggen (niet standaard meegeleverd).




OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG



PVC Transparant voor tussenschotten

Ook speciaal voor paardentrailers levert Bos Rubber PVC tussenschotten. PVC geeft uw wagen een strakke en ruimtelijke uitstraling. PVC is flexibel en gemakkelijk zelf op maat te maken.

3mm Leverbaar op 1.00 of 1.50 meter breed.
4mm Leverbaar op 1.00 meter breed.
Andere afmetingen op aanvraag.



Zelfklevend Celrubber 10mm

EPDM celrubber is een foam rubber dat veelal wordt gebruikt achter wandrubber of onder vloerrubber, om een verend geheel te creëren.


Afmetingen: 1.00x10.00m



Maatwerk rubber

Bos Rubber produceert ook maatwerk uit diverse soorten rubber, voor oneindig veel toepassingen. Wij kunnen elke vorm van rubberbewerking toepassen, om zo het gewenste resultaat te krijgen. Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op.

Tekening aanleveren, voor prijsvoorstel.



SBR Antislip lopers

De SBR antislip lopers hebben een lage belastbaarheid. Hierdoor zijn deze lopers niet geschikt voor paarden.

Mogelijke antislipprofielen: Breedrib | fijnrib | traanplaat | noppen | checker | rice
Afmetingen op aanvraag.



Stapmolen, paddock en rondom de stal



Ecoraster paddockroosters

Onze roosters zijn speciaal ontworpen voor paarden. Zo zijn onze roosters bestand tegen de hoefslag van paarden. Wij zijn zo zeker van de kwaliteit van onze roosters dat wij er standaard **20 jaar garantie** op geven. Op de volgende pagina vind u de uitgebreide mogelijkheden van Ecoraster®

Afmetingen: E40 = 133x100x4cm | E30 = 133x100x3cm

Belastbaar tot 800.000kg./m² & 20.00kg. aslast | Uv-bestendig | Kliksysteem



Bos rubber H-klinker

Onze rubber H-klinkers winnen al meer populariteit voor in stapmolens vanwege het onderhoudsvriendelijke karakter en de hoge duurzaamheid.

De H-klinkers zorgen voor goede grip voor uw paard en voorkomen voortijdig slijten van de hoeven en ijzers. De tegels zijn extra hard geperst om blessures bij paarden te voorkomen. De Klinkers kunnen op elke ondergrond.

Afmetingen: 4cm dik | 35st./m²




Bos Paddock tegel Granuflex®

Altijd een droge ondergrond met onze paddock tegel. Door het extra grove granulaat is deze tegel uitmuntend in water doorlaatbaarheid. De extreem harde persing en ammoniak bestendige materialen maakt deze tegel al **ruim 25 jaar** tot de favoriet onder stalhouders en paard eigenaren.

Afmetingen: 100x100x4cm

Door de noppenstructuur kan deze tegel het water perfect afvoeren.



Zandkering rubber

Zandkering voorkomt zanduitloop uit uw rijbak. Tevens beschermt het rubber de enkels van paarden bij misstappen. Zandkering wordt vaak laag (20-40cm) of hoog (50-80cm) gemonteerd. Wij hebben hiervoor zowel nieuw als gebruikt rubber. Wij maken de lengte gratis op maat.

Afmetingen: zandkering wordt veelal uit partij-rubber gehaald. Neem contact met ons op voor prijzen en mogelijkheden.




Bos Fence HD | Extra sterk afrasteringsband

Ons afrasteringsband is Uv-bestendig en super sterk door de meerdere nylon inlagen. Onze band is standaard zwart. De band is diervriendelijk en onderhoudsvrij. De banden 5 t/m 7cm breed zijn te bevestigen met onze bevestigings beugels (zie hieronder).

Afmetingen: elke lengte leverbaar op 5, 7 of 10cm breed.

PVC band kan ook geschroefd worden. Achteraf opspannen is dan niet mogelijk.



Bos Fence HD | Bevestigingsbeugel 5-7cm.

Hoogwaardig aluminium beugels die het PVC band klemt. Middels de beugels kan er gemakkelijk worden opgespannen. Tevens beschadigd deze beugel het PVC band niet, wat de levensduur aanzienlijk vergroot.

Afmetingen: geschikt voor banden 5-7 cm.

Schroeven zijn niet meegeleverd. Het type schroef hangt af van het type paal.



OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG

Ecoraster® paddock roosters / verhardingsroosters

Hieronder vind je enkele toepassingsmogelijkheden.

Kijk op de volgende pagina welk type ECORASTER wij aanbevelen en met welke vulling

- 1 Rijbak
- 4 Binnenrijbak
- 7 Buitenwasplaats
- 2 Longeercirkel
- 5 Rijpaden
- 8 Laad/losplaats
- 3 Paddock
- 6 Stapmolen
- 9 Uitloop
- 10 Erfverharding



ECORASTER® GRAS ECORASTER® GROEN ECORASTER® BESTRAAT ECORASTER® ZAND ECORASTER® GRIND



E30 (ook terracotta)	3	5		10	1 3 6 2 4 9	
E40* (ook terracotta)	3	5	7 8 10	7 10 10	1 3 5 2 4	7 8 10
TP40 (geen voorraad)					1 2 3	

* advies indien er zonder toplaag wordt gevuld. En als er op de roosters met zwaar materieel veel bochten of draaiwerk plaatsvindt.



Persoonlijk advies?

Ik denk graag met je mee in een totaaloplossing voor jouw organisatie. Met meer dan 25 jaar ervaring en een breed assortiment hebben wij voor elk vraagstuk een passende oplossing.



Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

